

## EPDM系列

物理特性表--Physical properties table. ( )

型号		75-0	76-0	79-2	77-2	71-42	91-42
密度 Density	Kg/m <sup>3</sup>	75±15	5±15	110±25	129±20	175±25	125±20
邵氏硬度 Shore 00	ASKER C	17±7, 3*	17±7, 3*	35±10, 13*	40±10, 16*	40±10, 18*	40±10, 17*
压缩回弹 Compression Deflection	KPa (25%)	12-28	12-28	20-50	20-50	35-65	35-65
压缩永久变形 Compression Set	50% 22h,23°C	29%*	22%*	20%*	11%*	7%*	713%*
拉伸强度 Tensile strength	kPa (psi)	250*	246*	468*	447*	488*	440*
耐温 (瞬时) Temperature	°C	+ 125	+ 140	+ 120	+ 125	+ 120	+ 110
防火 FMVSS 302	UL94	>4mm, HBF≥12mm	>4mm, HBF≥12mm	≥3mm, HBF≥7mm	≥3mm, HBF≥3mm	≥4mm, HBF≥5mm	≥4mm, HBF≥4mm
ASTM	D1056-00	2A1	2A1	2A1-2	2A1-2	2A2	2A2
规格 Size (mm)	ASTM E662	2000*1000*60**	2000*1000*55**	2000*1000*70**	2000*1000*65**	1600*1000*62.5**	1600*1000*62.5**

注: \*=平均值 \*\*=含皮的厚度 N.T=没有测试